



# ÚNETE A LA REVOLUCIÓN



<b>FICHA TECNICA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>TR-03</b>
	<b>VERSIÓN</b>	<b>002</b>

**PRODUCTO** MOTOR 2T JASO FB MINERAL

**ESTADO** VIGENTE

**CÓDIGO** M2TFBM

**VERSIÓN** 003

**REVISIÓN** 07/08/2020

### DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado para motores de dos tiempos, elaborado a partir de bases parafínicas hidrogenadas y un paquete balanceado de aditivos para disminuir el desgaste, reducir el consumo de combustible y evitar el pegamiento y la ralladura de los anillos.

### APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motocicletas, cortadoras de césped, guadañadoras, motosierras y cualquier vehículo o sistema con motor de dos tiempos refrigerado por aire que requiera la clasificación JASO FB.

### PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

MÉTODO	UNIDAD	PROPIEDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	-	90,0	81,2
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	10,0	12,0	11,6
ASTM D2270	-	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	100	-	118
ASTM D4052	KG/L	DENSIDAD @ 15°C	-	-	0,868
ASTM D97	°C	PUNTO DE FLUIDEZ	-	-18,0	-24,0
ASTM D92	°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN	-	120,0	95,0
ASTM D2896	MG KOH/G	TBN	-	-	0,5
ASTM D95	% (V/V)	CONTENIDO DE AGUA	-	0,0	0

### REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 2218 (Norma Técnica Colombiana sobre lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina).

### APROBACIONES OEMS

ISO EGD

API TC

