



FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	TR-03
	VERSIÓN	002

PRODUCTO MOTOR 4T SAE 25W60 JASO MA API SG MINERAL

ESTADO VIGENTE

CÓDIGO MG2560MASGM

VERSIÓN 002

REVISIÓN 05/08/2020

DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado para motores de cuatro tiempos a gasolina, elaborado a partir de bases minerales grupo I, con un paquete básico de antioxidantes y agentes multifuncionales antidesgaste con moderada detergencia.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motores, embragues y cajas de cambio de motocicletas de cuatro tiempos con varios años de uso que requieran un lubricante con efecto sellante y cualquier vehículo con motor a gasolina que requiera la clasificación JASO MA / API SG.

PROPIEDADES FÍSICO / QUÍMICAS

MÉTODO	UNIDAD	PROPIEDADES	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	-	219,7	210,0
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	21,9	26,1	22,7
ASTM D2270	-	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	120,0	-	132
ASTM D4052	KG/L	DENSIDAD @ 15°C	-	-	0,889
ASTM D97	°C	PUNTO DE FLUIDEZ	-	-15	-16
ASTM D92	°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN	19,0	-	235
ASTM D130	-	CORROSIÓN EN LÁMINA DE COBRE	1A	2A	1B
ASTM D2896	MG KOH/G	TBN	-	-	5

REFERENCIALES TÉCNICOS, APROBACIONES ESPECIALES, OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 5716 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos con sistemas de transmisión asociado).

APROBACIONES OEMS

JASO MA

API SG

