



FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	TR-03
	VERSIÓN	001

PRODUCTO LUBRICANTE PARA MOTORES 2T JASO FB
CÓDIGO FT-LPM2TFB

ESTADO VIGENTE
VERSIÓN 001
REVISIÓN 10/02/2025

DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado para motores de dos tiempos, elaborado a partir de bases parafínicas hidrogenadas y un paquete balanceado de aditivos para disminuir el desgaste, reducir el consumo de combustible y evitar el pegamiento y la ralladura de los anillos.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motocicletas, cortadoras de césped, guadañadoras, motosierras y cualquier vehículo o sistema con motor de dos tiempos refrigerado por aire que requiera la clasificación JASO FB.

PROPIEDADES FÍSICO / QUÍMICAS

MÉTODO	UNIDAD	PROPIEDADES	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	-	90,0	80,2
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	10,0	12,0	11,63
ASTM D2270	-	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	100,0	-	118
ASTM D4052	KG/L	DENSIDAD @ 15°C	-	-	0,868
ASTM D97	°C	PUNTO DE FLUIDEZ	-	-18,0	-24,0
ASTM D92	°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN	-	120,0	95,0
ASTM D2896	MG KOH/G	TBN	-	-	0,5
ASTM D95	% (V/V)	CONTENIDO DE AGUA	-	0,0	0

REFERENCIALES TÉCNICOS, APROBACIONES ESPECIALES, OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 2218 (Norma Técnica Colombiana sobre lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina).

