



FICHA TECNICA	CÓDIGO	TR-03
	VERSIÓN	001

PRODUCTO MOTOR DIESEL SAE 40 API CF / SF MINERAL
CÓDIGO MD40CFM

ESTADO VIGENTE
VERSIÓN 002
REVISIÓN 02/12/2017

DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado para motores diésel o gasolina, con un paquete equilibrado de detergentes / dispersantes, antioxidantes, depresores de fluidez y aditivos anti desgaste.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de automóviles, camionetas, camiones y cualquier vehículo o sistema con motor a gasolina con más de 5 años de uso y que requiera la clasificación API CF / SF.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

MÉTODO	UNIDAD	PROPIEDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C	-	150,00	120
ASTM D445	cSt	VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C	12,50	16,30	13
ASTM D2270	-	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	95,00	-	102
ASTM D4052	KG/L	DENSIDAD @ 15°C	-	-	0,890
ASTM D97	°C	PUNTO DE FLUIDEZ	-	-10,00	-15
ASTM D92	°C	PUNTO DE INFLAMACIÓN	190,00	-	243
ASTM D892	ML/ML	FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 1	-	10/0	8/0
ASTM D893	ML/ML	FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 2	-	50/0	40/0
ASTM D894	ML/ML	FORMACIÓN DE ESPUMA SECUENCIA 3	-	10/0	8/0
ASTM D130	% (V/V)	CONTENIDO DE AGUA	1A	2A	1A
ASTM D2896	-	TBN	-	-	5

REFERENCIALES TECNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 1295 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites para cárter en motores de combustión interna).

